

Processo Admir	istrati	vo:	990920/2024					
Objeto			o de preços para futura e eventual aquisição de materiais eletroeletrônicos e materiais entes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.					
Modalidad	e	Pregão l	Eletrônico		SRP?	SIM	SIM	
Órgão Geren	ciador	Secre	taria Municipal de Administração					
Menor Preço; ☐Melhor Técnica Ou Conteúdo Artís ☐Técnica E Preço; ☐ Maior Retorno Econômico; ☐Maior Desconto; Por: ☑ Item ☐ Lote		ístico;	Tipos de Itens e Lotes	⊠ A	Exclusivo Ampla Concorrência Cota Reservada			
Valor total estin	nado						NTOS E OITENTA E NOVE NTA E UM CENTAVOS)	
Vistoria: ⊠ F		⊠ Fa	brigatória acultativa ão se aplica	Amostra/Demonstração: ☐ Sim ⊠ Não		□ Sim ⊠ Não		
Legislações A	Aplicac	das:	Lei nº 14.133/2021 e a Decreto Municipal nº Lei nº 123/2006		dezembro de 2023	3 e su	as alterações;	
Das bases de	Das bases de referência:		Estudo técnico prelim	inar número	09/2024.			





2º RETIFICAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 17/2024.

(Nos termos do art. 23 do Decreto Municipal nº. 81/2023)

Processo Administrativo: nº 990920/2024

1. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

1.1. Para a presente aquisição foi previamente elaborado o estudo técnico preliminar número 09/2024 que se encontra anexo ao processo.

2. DO OBJETO ESPECÍFICO.

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais eletroeletrônicos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS E DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	00058618	AMPLA CONCORRÊNCIA ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTO DE 02 (DUAS) LATERAIS, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM ESPESSURA DE 0,50MM, 01 (UM) QUADRO FRONTAL SOLDADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1,25,01 (UMA) BASE EM ESPESSURA 1,25MM COMPOSTA DE 01(UM) CORPO, 01 (UM) RODAPÉ DOBRADOS EM FORMA DE "U" E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) PRATELEIRAS COM	UNIDADE (cód.: 1)	1074	R\$919,5000	R\$987.543,0000

www.varzeagrande.mt.gov.br





		DOBRA QUADRUPLA NA PARTE FRONTAL PARA REFORÇO, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE ENCAIXE TIPO UNHA EM PASSOS DE 125 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO COM ESPESSURA DE 0,50MM COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITAM O ENCAIXE SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS OU REBITES. 02 (DUAS) PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO 0,50MM, COM DOBRA "V" PARA REFORÇO NA ARESTA OPOSTA A DOBRADIÇA E PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO INTERNA. CADA PORTA CONTÉM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS INTERNAS E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO SILENCIOSO				
		SOB LEVE PRESSÃO. PORTA DIREITA CONTÉM 01 (UMA) FECHADURA EMBUTIDA PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES, POSSUI FECHAMENTO TRIPLO. ÁREA DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 1770MM DE ALTURA X 810MM DE LARGURA E ÁREA INTERNA TOTAL DE 1830MM DE ALTURA X 900 MM DE LARGURA X 425 MM DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES E PRATELEIRAS ENCAIXADAS. DIMENSÕES: L X A X P 90 X 198 X 45CM.				
2	00033371	AMPLA CONCORRÊNCIA ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO POSSUINDO 02 PORTAS COM ABERTURA MÍNIMA DE 90 GRAUS CADA, POSSUINDO 01 FECHADURA PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS MESMAS. POSSUINDO 4 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 01 FIXA E 03 MÓVEIS, FACILITANDO A REGULAGEM DE ALTURA PARA DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS PORTAS: AS PORTAS DEVERÃO	UNIDADE (cód.: 1)	242	R\$977,6000	R\$236.579,2000





		MEDIR APROXIMADAMENTE 1,84 M X 0,41 M, SER CONFECCIONADAS NA CHAPA DE AÇO 0,60 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, POSSUIR REFORÇO INTERNO EM FORMA DE ÔMEGA, DEVERÂO TER ENTRADA PARA VENTILAÇÃO QUÍNTUPLA DO TIPO "VENEZIANA" NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, À 100 MM DA PARTE SUPERIOR, BEM COMO, 100 MM DA INFERIOR, E 63 MM DA LATERAL DA PORTA, EM CADA ENTRADA PARA VENTILAÇÃO DEVERÁ CONSTAR 05 "ABERTURAS" DO TIPO VENEZIANA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60MM X 10MM CADA FURO COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, TOTALIZANDO 60 MM X 85 MM, COM A FUNÇÃO DE GARANTIR A VENTILAÇÃO, BEM COMO, OBSTRUIR A VISÃO INTERNA DO MÓVEL QUANDO FECHADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CORPO: ALTURA: 1,98 M LARGURA: 0,90 M PROFUNDIDADE 0,40 M, EM CHAPA DE AÇO 0,60 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS EM AÇO ESPESSURA 0,75 MM, UM FUNDO E DOIS TAMPOS (SUPERIOR INFERIOR) CONFECCIONADO EM AÇO COM ESPESSURA DE 0.75 MM, TODAS AS PEÇAS COMPONENTES DESTE MÓVEL DEVERÃO PASSAR PELO PROCESSO DE PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA "POWDER COATING", COM SECAGEM EM ESTUFA À 200 °C PERMITINDO MELHOR ACABAMENTO DA PINTURA.				
3	00033390	AMPLA CONCORRÊNCIA ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, TIPO KIT DE COZINHA, COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 PORTAS NA PARTE SUPERIOR E 03 PORTAS NA PARTE INFERIOR E 01 PRATELEIRA, COM PÉS REGULÁVEIS, CORPO, GAVETAS E PORTAS EM CHAPAS DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8 MM, PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, MEDINDO	UNIDADE (cód.: 1)	204	R\$1.190,0000	R\$242.760,0000





		APROXIMADAMENTE 1,90 M X 1,20 M X 0,50 M COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.				
4	358209-4	AMPLA CONCORRÊNCIA ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM TRATADO COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, POSSUI 16 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS PEQUENOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PISTÃO PARA CADEADO, NA COR CINZA PADRÃO, ALTURA 196CM, LARGURA 123CM, PROFUNDIDADE 038CM, ALTURA DA PORTA 43CM	UNIDADE (cód.: 1)	79	R\$1.425,0000	R\$112.575,0000
5	00031817	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP ARMÁRIO ROUPEIRO 32 PORTAS DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM TRATADO COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, POSSUI 32 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS PEQUENOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PISTÃO PARA CADEADO, NA COR CINZA PADRÃO, ALTURA 198CM, LARGURA PROFUNDIDADE 042CM.	UNIDADE (cód.: 1)	62	R\$1.230,0000	R\$76.260,0000
6	00033372	AMPLA CONCORRÊNCIA ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1330 X 470 X 600 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, CHAPA 0,60 MM COM PUXADOR EMBUTIDO NAS GAVETAS EM POLIPROPILENO NA COR CINZA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS TIPO NYLON, AS DIMENSÕES DAS	UNIDADE (cód.: 1)	294	R\$780,0000	R\$229.320,0000





		GAVETAS DEVEM SER APROXIMADAMENTE: 0,42 M X 0,29 M X 0,56 M COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, OS MESMOS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UM SUPORTE "PORTA ETIQUETAS" EM FORMA DE "U" NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 MM X 40 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. TODAS AS PEÇAS COMPONENTES DESTE MÓVEL DEVERÃO PASSAR PELO PROCESSO DE TRATAMENTO DE AÇO POR IMERSÃO E SER PINTADO NA COR CINZA PELO PROCESSO DE PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA "POWDER COATING", COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 °C PERMITINDO MELHOR ACABAMENTO DA PINTURA.				
7	226630-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP ASPIRADOR DE PÓ/AGUA – COM ACIONAMENTO MANUAL, ALTO FLUXO DE AR, ASPIRA SÓLIDOS E LIQUIDO, 220V, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10 LITROS, MONOFÁSICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, ALTA POTÊNCIA PARA UMA LIMPEZA PERFEITA, ACOMPANHA FIO DE NO MÍNIMO 3,5M PARA MAIOR AUTONOMIA, SEM TER QUE TROCA DE TOMADA, 3 ACESSÓRIOS, 2 TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PISOS, 2 POSIÇÕES PISOS/CARPETE, BOCAL, CANTOS E FRESTAS, BOCAL MOVEIS E ESTOFADOS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ/MT, COLETOR COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS.	UNIDADE (cód.: 1)	186	R\$343,0000	R\$63.798,0000
8	198583-3	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BALANÇA ELETRÔNICA - COM LEITURA DIGITAL, INDICAÇÃO DE ERRO NO VISOR (TIPO CRISTAL LÍQUIDO), COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 150KG, COM FRAÇÕES DE 100G, COM PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX, PARA PESAGEM DE	UNIDADE (cód.: 1)	30	R\$949,0000	R\$28.470,0000





		HORTALIÇAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA.				
9	173244-7	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BALANÇA PLATAFORMA EM FERRO FUNDIDO, TIPO MECÂNICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 270X400MM, COM CAPACIDADE PARA 150KG, COM RODÍZIOS, COM FRAÇÕES DE 100 EM 100 GRAMAS, BASE FIXA, COM RODÍZIOS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	47	R\$904,0000	R\$42.488,0000
10	218551-2	AMPLA CONCORRÊNCIA BALCÃO PARA COZINHA (TIPO ARMÁRIO), TRIPLO COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS SEM CUBA ESTRUTURA EM AÇO, TAMPO EM AGLOMERADO DE 30MM, REVESTIDO LAMINADO PLÁSTICO, COM PÉS REGULÁVEIS DE ALTURA, COR BRANCA, MEDINDO NO MÍNIMO APROXIMADAMENTE DE 120 X 80 X 50 CM (L X A X P), COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	UNIDADE (cód.: 1)	90	R\$1.082,0000	R\$97.380,0000
11	0007692	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BALCÃO TÉRMICO - BALCÃO BUFFET - PISTA FRIA EM INOX AISI 430, VIDRO, GRANITO VERDE UBATUBA E MDF NA COR AMÊNDOLA RUSTICA. MEDIDAS: 1400X800X850MM. PASSA PRATOS EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDIDA: 250MM. ESTRUTURA DO BALCÃO EM MDF ALTURA DE 850MM. REFRIGERAÇÃO POR SISTEMA DE SERPENTINA, TUBULAÇÃO EM COBRE. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 0 A -10°C. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO TRANSPARENTE LAMINADO RETO, ESPESSURA DE 8 MM.SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOX POLIDO COM TRAVESSA DE REFORÇO.PÉS NIVELADORES EM AÇO CARBONO E NYLON. POTÊNCIA DO MOTOR DE 0,5 CV. VOLTAGEM DE 220.	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$8.073,2800	R\$16.146,5600
12	0007694	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BALCÃO TÉRMICO - BALCÃO BUFFET - PISTA QUENTE EM INOX	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$8.886,1000	R\$17.772,2000





		AISI 430, VIDRO, GRANITO VERDE UBATUBA E MDF NA COR AMÊNDOLA RUSTICA. MEDIDAS: 3300X1200X850MM. PASSA PRATOS EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDIDA: 250MM. ESTRUTURA DO BALCÃO EM MDF ALTURA DE 850MM. AQUECIMENTO POR SISTEMA DE RESISTÊNCIA IMPRESSA, COM TERMO CONTROLADOR DIGITAL. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 45 A +16°C. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO TRANSPARENTE LAMINADO RETO, ESPESSURA DE 8 MM. SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOX POLIDO COM TRAVESSA DE REFORÇO. PÉS NIVELADORES EM AÇO CARBONO E NYLON.POTÊNCIA DO MOTOR DE 1,5 CV. VOLTAGEM DE 220.				
13	00081130	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BANCADA – BANCADA PARA COZINHA SECA EM AÇO INOX ESCOVADO PRODUZIDO NA CHAPA 18 MEDINDO 1.650 X 700 X 900 COM PRATELEIRA INFERIOR LISA - PÉS TUBULARES	UNIDADE (cód.: 1)	30	R\$1.943,7850	R\$58.313,5500
14	118753-8	AMPLA CONCORRÊNCIA BATEDEIRA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO EM AÇO INOX, TIPO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, E CONTENDO 3 BATEDORES E AÇO INOX, NA VELOCIDADE ÚNICA DE 3800 RPM/MIN., BIVOLT 110/220 V, DE POTÊNCIA 0,8 HP". COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	131	R\$3.259,9900	R\$427.058,6900
15	325937-4	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BATEDEIRA PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, NO MÍNIMO 8 VELOCIDADES, COM 3 BATEDORES, POTÊNCIA MÍNIMA 300W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	101	R\$486,9900	R\$49.185,9900





16	00063164	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOX, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 4 LITROS/HORA COM, 2 TORNEIRAS (1 PARA COPO E 1 TIPO JATO), SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	45	R\$1.099,0000	R\$49.455,0000
17	416604-3	AMPLA CONCORRÊNCIA BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TIPO COLUNA, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS, COM 2 TORNEIRAS DE SAÍDAS DE ÁGUA SENDO DE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GABINETE NA COR BRANCA, COMUM, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	427	R\$600,0000	R\$256.200,0000
18	00030945	AMPLA CONCORRÊNCIA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 100 LITROS, COM 3 TORNEIRAS DE SAÍDA DE ÁGUA, APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	271	R\$2.469,5000	R\$669.234,5000
19	00013003	AMPLA CONCORRÊNCIA BERÇO COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO INCLUINDO CABECEIRAS: 1355MM (+ OU – 20MM); LARGURA TOTAL APROXIMADA INCLUINDO GRADES: 670MM (+OU – 20MM); ALTURA APROXIMADA DAS CABECEIRAS: 1000MM (+ OU – 20MM); EXTENSÃO VERTICAL	UNIDADE (cód.: 1)	1000	R\$585,0000	R\$585.000,0000





APROXIMADA DAS CABECEIRAS:		
890 (+ OU – 20MM); EXTENSÃO		
VERTICAL APROXIMADA DAS		
GRADES: 750 (+ OU – 20MM);		
DISTÂNCIA REGULÁVEL DA		
SUPERFÍCIE DO ESTRADO À		
BARRA SUPERIOR DAS GRADES:		
ENTRE 180 E 80MM (FAIXA		
,		
MINIMA DE REGULAGEM); ESTRUTURA DOS PÉS EM TUBOS		
DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR		
ENTRE 1 1/4" E 2", EM CHAPA		
14(1,9MM); QUADRO EM TUBOS		
DE AÇO, SECÇÃO RETANGULAR		
COM DIMENSOES DE 40X20 OU		
40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM);		
76 ESTRADO EM CHAPA		
INTEIRIÇA DE MADEIRA		
AGLOMERADA (MDP), COM		
ESPESSURA DE 18MM,		
REVESTIDA NAS DUAS FACES EM		
LAMINADO MELAMÍNICO DE		
BAIXA PRESSÃO NA COR		
BRANCA, TOPOS ENCABECADOS		
EM TODO PERÍMETRO COM FITA		
DE BORDO DE 2MM DE PVC		
(CLORETO POLIVINILA) NA		
MESMA COR E TONALIDADE DO		
LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO		
EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS		
(03) POSIÇÕES; GRADES		
LATERAIS FIXAS		
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE		
MADEIRA AGLOMERADA (MDP),		
ESPESSURA DE 18MM,		
REVESTIDA NAS DUAS FACES EM		
LAMINADO MELAMÍNICO DE		
BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO		
NA COR BRANCA, TOPOS		
ENCABEÇADOS EM TODO		
PERIMETRO (INCLUSIVE NAS		
ABERTURAS), COM FITA DE		
BORDO DE 2MM, COM		
ACABAMENTO SUPERFICIAL		
LISO, EM PVC, NA MESMA COR E		
TONALIDADE DO LAMINADO;		
CINCO (05) ABERTURAS COM		
DIMENSÕES ESPAÇADAS		
CONFORME OS REQUISITOS DA		
NORMA ABNT NBR 15860 (PARTES		
1 E 2); CABECEIRAS EM CHAPAS		
DE MADEIRA AGLOMERADA		
(MDP), ESPESSURA DE 18MM,		
REVESTIDAS NAS DUAS FACES		
EM LAMINADO MELAMÍNICO DE		
BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,		
NA COR BRANCA, COM BORDAS		
ARREDONDADAS, E TOPOS		
ENCABEÇADOS EM TODO		
PERÍMETRO COM FITA DE BORDO		
EM PVC DE 2MM; QUATRO		
RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS,		
COM SISTEMA DE FREIO POR		





		PEDAL, EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE ATÉ 60KG CADA; BANDA DE RODAGEM MACIA E COM CORES DIFERENCIADAS ENTRE O CENTRO (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA); PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ, ELETROSTÁTICA, HIBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR CINZA.				
20	195171-8	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS MEDIDAS ENCOSTO APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM AÇO; DE SEÇÃO TUBULAR DE NO MÍNIMO 7/8 PINTURAS ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA; REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO; DENSIDADE DE NO MÍNIMO 48 KG/M3; MADEIRAS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).	UNIDADE (cód.: 1)	1419	R\$198,0000	R\$280.962,0000
21	195171-8	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉS "S"; ENCOSTO APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APOIA- BRAÇOS INTEGRADOS E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA	UNIDADE (cód.: 1)	330	R\$520,0000	R\$171.600,0000





	1				Г	
		FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE				
		CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17.				
		ESTRUTURA FIXA, TIPO				
		BALANCIM CROMADO, EM TUBO				
		DE AÇO, COM 3MM DE				
		ESPESSURA, COM TRATAMENTO				
		ANTICORROSIVO E ANTI-				
		FERRUGINOSO POR				
		FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS				
		DESLIZANTES INJETADAS EM				
		POLIPROPILENO NA COR PRETA.				
		APOIA-BRAÇOS EM FORMATO				
		CURVO SEM REGULAGEM DE				
		ALTURA COM BORDAS				
		ARRENDONDA DAS INJETADO EM				
		POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".				
		ESTAR EM CONFORMIDADE COM				
		AS NORMAS (ABNT).				
		AS NORWAS (ABIVI).				
22	00033373	AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	1774	R\$490,0000	R\$869.260,0000
		CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	(cód.: 1)			
		COM REGULAGENS				
		ERGONÔMICAS E BRAÇOS				
		REGULÁVEIS; ENCOSTO				
		APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E				
		ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA				
		EM POLIPROPILENO				
		ESPECIFICAÇÕES &				
		ACABAMENTO ASSENTO				
		INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA				
		MOLDADA ANATOMICAMENTE A				
		QUENTE COM ESPESSURA DE 15				
		MM. ESPUMA EM POLIURETANO				
		FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA				
		RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA				
		À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA				
		TENSÃO DE ALONGAMENTO E				
		RUPTURA, BAIXA FADIGA				
		DINÂMICA E BAIXA				
		DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55				
		KG/M3 E MOLDADA				
		ANATOMICAMENTE COM				
		ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM.				
		CAPA DE PROTEÇÃO E				
		ACABAMENTO INJETADA EM				
		POLIPROPILENO TEXTURIZADO E				
		BORDAS ARREDONDADAS QUE				
		DISPENSAM O USO DO PERFIL DE				
		PVC. ENCOSTO: ENCOSTO				
		INTERNO EM POLIPROPILENO				
		INJETADO ESTRUTURAL. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL.				
		COM DENSIDADE DE 45 A 50				
		KG/M3 E MOLDADA				
		ANATOMICAMENTE COM				
		, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			l	1
		SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR				





CAPA DE PROTEÇÃO E		
ACABAMENTO INJETADA EM		
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E		
BORDAS ARREDONDADAS QUE		
DISPENSAM O USO DO PERFIL DE		
PVC. MECANISMO COM		
REGULAGEM INDEPENDENTE DO		
ASSENTO E DO ENCOSTO (A -		
SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO		
LIVRE PARA APOIO LOMBAR.		
ACABAMENTO DO CORPO E		
ENCOSTO EM PINTURA		
ELETROSTÁTICA TOTALMENTE		
AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ		
COM PRÉ TRATAMENTO		
ANTIFERRUGINOSO		
(FOSFATIZADO), REVESTINDO		
TOTALMENTE O MECANISMO		
COM PELÍCULA DE		
APROXIMADAMENTE 100		
,		
MÍCRONS COM PROPRIEDADES		
DE RESISTÊNCIA A AGENTES		
QUÍMICOS. MECANISMO		
MULTIFUNCIONAL COM		
REGULAGEM INDEPENDENTE DO		
ASSENTO E DO ENCOSTO E COM		
SISTEMA INDIVIDUAL DE		
"CONTATO PERMANENTE" PARA O		
ENCOSTO COM BLOQUEIO EM		
QUALQUER POSIÇÃO. BASE:		
BASE COM ESTRUTURA EM AÇO E		
CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS,		
FABRICADA POR PROCESSO		
ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA		
MIG EM AÇO TUBULAR		
25X25X1,50 MM COM		
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE		
PINTADO. PELÍCULA DE		
ACABAMENTO EM PINTURA		
ELETROSTATICA TOTALMENTE		
AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ		
COM PRÉ-TRATAMENTO		
ANTIFERRUGINOSO		
(FOSFATIZADO), REVESTINDO		
TOTALMENTE A BASE COM		
PELÍCULA DE		
APROXIMADAMENTE 100		
MÍCRONS COM PROPRIEDADES		
DE RESISTÊNCIA A AGENTES		
QUÍMICOS. CAPA PROTETORA EM		
POLIPROPILENO INJETADO		
TEXTURIZADO. SEU SISTEMA		
PRECISO DE ACOPLAMENTO A		
COLUNA CENTRAL DÁ-SE		
ATRAVÉS DE CONE MORSE.		
RODÍZIO RODAS. APOIA BRAÇO		
INJETADO EM POLIPROPILENO		
TEXTURIZADO COM ALMA INTERNA EM ACO, COM SUPORTE		
, ,		
EM AÇO E POLIPROPILENO		
TEXTURIZADO COM		
REGULAGEM DE ALTURA. ESTAR		





		EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).				
23	00014809	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA EXECUTIVA PÉS TRAPÉZIO SEM BRAÇOS BASE FIXA - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO OU CURVIM (COURO ECOLÓGICO) SEM COSTURA GOMADA SEM BRAÇOS FIXOS CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL MODELO DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO BASE MODELO FIXA TRAPÉZIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOX A PÓ NA COR PRETA NO TUBO 7/8 CHAPAS 18 - CHAPA REFORÇADA DETALHES DO PRODUTO: CADEIRA BASE TRAPÉZIO. ESTRUTURA FIXA EM AÇO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 QUILOS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURVIN COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO (CURVIM) DE ALTA QUALIDADE. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS DAS NORMAS (ABNT).	UNIDADE (cód.: 1)	412	R\$324,2000	R\$133.570,4000
24	406664-2	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA FIXA COM BRAÇO - ENCOSTO 350MMX 400MM X 40MM (MÍNIMO) INTERNO EM POLIPROPILENO.	UNIDADE (cód.: 1)	457	R\$340,0000	R\$155.380,0000
25	307632-6	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO, COM BRAÇOS. MEDIDAS DE TOLERÂNCIA ATÉ 2%; PROFUNDIDADE DE ASSENTO: APROXIMADAMENTE 490 MM; LARGURA DO ASSENTO: 440 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 420 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 460 MM; 1) ASSENTO E ENCOSTO – REVESTIDOS COM TECIDOS SINTÉTICOS NA COR PRETA: ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO E CARNAGEM TRASEIRA, INJETADOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. REFORÇO	UNIDADE (cód.: 1)	385	R\$950,0000	R\$365.750,0000





METALICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LAMINA DE AÇO SAE 1020 ½ "X3", E AMBAS COM ACADAMENTO EM PINTURA BEOLO RETANO FLEXIVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SORRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPULENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM DELIPROPULENO ACOR PRETA, COM ESPUNA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D6, ORDER PRETA, COM ESPUNA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM D6 ESPESSURA, COM DENSIDADE OSO, COLADA SOBRE CONCIA INTERNA DE POLIPROPUENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LICEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EN TÉCIDO SINTÉTICO. SIRAÇOS EM CALVADA, REVESTIMENTO TORADA DE RECLINAÇÃO DO TORADA SIRAÇOS TORADA SE SORRA TORADA SE S			
ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO SAD 1020 COM 2.65 MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÁMINA DE AÇO SAE 1020 ¼-X27; E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOÑI NA COR PERTA. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SORE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TICIDO SINTÉTICO. ASSENTO INDETADO EM POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SORE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TICIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIDRETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LICHERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULAVEL EM PILO MENOS STRÉSI POSIÇÕES, COM APOILO BRAÇOS EM POLIURITANO INTERNA DE POLIPROPILENO, INSTEADO, COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO MECANISMO DE RECLINAÇÃO CA TRAVÉS DE RECLINAÇÃO CA METADA DE RECLINAÇÃO CASE 1020 CM AMD DE ESPESSURA, PARA EINAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO BALLAMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELERENSTATIO DE RECLINAÇÃO COM EINO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINADA DE RECLINAÇÃO COM EINO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EINO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EINO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM PIENO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM PIENO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOGRADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM PIENO DO MECANISMO E SISTEMA PRESURIZADO CLASSE 4, QUE	METÁLICO ESTRUTURAL PARA O		
CIIAPA DE AÇO SAEI 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÁMINA DE AÇO SAE 1020 ¼ "X3", E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÔXI NA COR PRETA, ESPUMA DE POLURETANO FLEXIVEL DE 30 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVISTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA, ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, ENTERDO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, ENTERDO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCIIA INTERNA DE DE POLIPROPILENO, RIETADO, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCIIA INTERNA DE POLIPROPILENO NIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, DERAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUDO EM ACO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SITRES; POSIÇÕES, COM APOIO BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO DE COM HAM DE ESPESSURA, PARA EIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM DIVITO ESTORADO EM CINDO HITURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM ENDO HITURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE REPESSAURA, PARA INSARÁO DE RECLINAÇÃO COM ENDO HORIZONTAL EL SISTEMA DE REPESSAURA, PARA EIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE REPESSAURA, PARA EIXAÇÃO DO ASSENTO, E SISTEMA PRESEVURADA DO LASSE 4, QUE EL ALAVANCAS DE SISTEMA PRESEVURADO LASSE 4, QUE DE ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PRESEVURADO CLASSE 4, QUE	ENCOSTO. ESTAMPADA EM		
MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM RRGULAGÉM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÁMINA DE AÇO SAE 1020 % "3", E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PERTA, ESPUMA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DS0, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLURPOPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DS0, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DS0, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, NIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ZIBRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SITRÉS POSIÇÕES, COM APOIO BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA BYTERNA DE POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA BYTERNA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS BE RECLINAÇÃO ATRAVÉS BE RECLINAÇÃO ATRAVÉS BE RECLINAÇÃO OM GENANDE RECLINAÇÃO OM GENA DE PRESSENTO, E CORPO EN ALUMINO INJETADO, COM PINTURA ELETEROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO DE RECLINAÇÃO OM GENO DE PRESSENTO, E CORPO DE EXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO E EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO E GINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETIDA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSENTAD DE DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	*		
ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM RIGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EN LÁMINA DE AÇO SAE 1020 ¼ "X3", E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, ESPUMA DE POLIURETANO FILEXÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CIIAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULAVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇOËS, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOFADO EM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MAINPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DE PRESSÃO DO MECANISMO DE PRESSÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSÁO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSIBADA DE MELOCIONAMISPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TODO DE SEMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO DE	,		
ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÂMINA DE AÇO SAF 1020 % "X"," E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA ESPUMA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE SO MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, INJETADA DIRITAMENTE SORRE CONCIIA INTERNA DE POLUPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. COM ESPUMA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COI ADA SOBRE CONCIA. INTERNA DE POLURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COI ADA SOBRE CONCIA. INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2BRAÇOS EM CIJAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SÍTRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAGÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL ETRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOCADO EN CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL ETRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOCADO EN CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSAO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	~ 1		
REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÁMINA DE AÇO SAE 1020 ¼ "X3", E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓNI NA COR PRETA, ESPUMA DE POLIURETANDO FLEXÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DO, INIETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INIETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DÓ, COLADA SOBRE CONCIIA INTERNA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DÓ, COLADA SOBRE CONCIIA INTERNA DE POLIPROPILENO, INIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMIENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CIIAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULAVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇOËS, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CIIAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO DE PRESSÃO AD MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO AD MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSAÑO AD MOLA SISTEMA PEREUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO			
CATRACA, EM LÁMINA DE ACO SAÉ 1020 ¼ "X", E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA ESPUMA DE POLIURETANO FLEKÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO ACOR EN POLIPROPILENO ACOR EN POLIPROPILENO EM CHAPA DE ACO OU TUBO EM ACO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SÍTRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE ACO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2: COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA EISAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELEITROSTÁTICO NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOPADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPATICO. REGULAGEM DE PRESSAO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO. INSTEADO EM POLIPROPILENO, COM PINTUAD EL TRAVADO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
SAE 1020 ½ "X3"; E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGIERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHIAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINGRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINGRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM AMM DE ESPESSURA, PARA FINAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MEXO HONO TIPO ANTIPATICO. REGULAGEM DE PRESSINGA DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITADO RESIDEMA DE MERCANISMO TIPO ANTIPATICO. REGULAGEM DE PRESSA DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITADO REMONITO DO MECANISMO E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITADO REMONITO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE MMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPULENO, COM PINTURA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ESPUMA DE POLIURETANO FLEKÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DS0, NJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DS0, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 20BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINTEMO DA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FINAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INTEGRAL COM ALUMÍNIO INTEGRAL COM ALUMÍNIO INTEGRAL COM COR PRETA. SISTEMA DE CORPO EM ALUMÍNIO INTETADO, COM PINTURA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORADO EM COM PINTURA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPATICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPATICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITACIO REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITALO RICILAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPULENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NNETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCIIA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÈTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÈTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULAVEL EM PELO MENOS 3(TRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CANDEN SUR ENSENDA DE AÇO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE ESPESSURA, PARA FINAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO OM EXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO COMUNTO ESTORADE EN SISTEMA DE RECLINAÇÃO OM EXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO COMUNTO ESTORADE EN SISTEMA DE RECLINAÇÃO OM EXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO COMUNTO ESTORADE MINICADE DE PRESACA, PAGA FINAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO COMUNTO ESTORADE MINICADE DE PRESASOA DO MINICADE DE PRESASOA DO MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITADO MEXON MINICADO DO MECANISMO E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNITADO EM POLIPROPULENO, E ALAVANCAS DE ACCONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE RIMO DIÁMETRO COM MANIPULO DIDETADO EM POLIPROPULENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	SAE 1020 ¼ "X3", E AMBAS COM		
DE POLIURETANO FLEKÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NUETADA DIRETAMENTE SORRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, DERAÇOS EM CHAPA DE ACO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE ACO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINTENA DE ACO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO 2: COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MIXO HORIZONTAL EL TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACOO MAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PIRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	ACABAMENTO EM PINTURA		
SO MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, INIETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INIETADO EM POLIPROPILENO A COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, NJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURYADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO 2:1 SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO DE PRESSÂO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENDA DE PRESSÂO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENDA DE PRESSÂO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENDA DE PRESSÂO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA PM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CINSEPPINDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INDETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	EPOXI NA COR PRETA. ESPUMA		
DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO, 3) MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL ETRAVAMENTO DO CONIUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONIUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONIUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULÁGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENDALO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, COM PINTURA ELETROSTATICO NE DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, CO POSIÇÕES E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO EN POLIPROPILENO, CO POSIÇÕES EM AÇO DE SEMM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE		
DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO PLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DÓS, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEBRAMENTE CURYADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇOES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO, 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÂTICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENDIPLO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO, INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMO BO DIAMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	50 MM DE ESPESSURA, COM		
INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGIERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SI(TES) POSIÇOES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MISCANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORAD EM ERECLINAÇÃO OM ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORAD EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MAINPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SEMM DE DIÂMETRO COM MANIPULO NICTADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DENSIDADE D50, INJETADA		
INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGIERAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS SI(TES) POSIÇOES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MISCANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORAD EM ERECLINAÇÃO OM ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORAD EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MAINPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SEMM DE DIÂMETRO COM MANIPULO NICTADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DIRETAMENTE SOBRE CONCHA		
REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO ASSENTO INDICADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÂTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOPADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOPADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SAM DE DIÂMETRO COM MANIPULO RISTERDO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MÉNOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO - BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTALE TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOPADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTALE TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOPADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PREUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTADO EM POLIPROPILENO, COM PISTADO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	*		
EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHIA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULAVEL EM PELO MENOS 3(TRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELEITROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTALE TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORADO BE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO DO MEXON DIFICADO, COM PINTURA ELEITROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PREUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	,		
PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PREUMÂTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO OM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO OM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMIENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL ETRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSA DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO PINEDA SISTEMA PREUMÂTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SEM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CAOM PISTÂDO PRESSURIZADO CAOM PISTÂDO PRESSURIZADO PRESSURIZADO CAOM PISTÂDO PRESSURIZADO PRESSURIZADO PRESSURIZADO PRESSUR			
MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INIETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÈTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL ETRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PREUMÂTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CAMSES 4, QUE	,		
DENSIDADE DSO, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇOO UTUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INIETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM ANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PREVANCA SISTEMA PRES			
CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRES) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÂO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA EM POLIPROPOPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÓN DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MONIPOTATICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MONIPOTO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE SMM DE DÍAMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DENSIDADE D50, COLADA SOBRE		
BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MAIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 88M DE DIÂMETRO COM MAIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 88M DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, CM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	POLIPROPILENO, INJETADO, COM		
TECIDO SINTÉTICO. 2)BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INIETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MENTO DE MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE		
EM CHAPA DE AÇO OU TUBO ÉM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INDETADO EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	CURVADA, REVESTIMENTO EM		
EM CHAPA DE AÇO OU TUBO ÉM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÉS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INDETADO EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	TECIDO SINTÉTICO. 2)BRACOS		
AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO, REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, E EM AÇO DE 8MM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
MÉNOS 3(TRÊS) POSIÇÕES, COM APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAYÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, E EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
APOIO — BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INIETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTORADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	,		
MECANISMO: MECANISMO DÉ RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	~ ′		
RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	,		
PLACÁ SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	SISTEMA SINCRONIZADO NA		
AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÁMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE		
EŚPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE		
ASSENTO, E CORPÓ EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	AÇO ASE 1020 COM 4MM DE		
ASSENTO, E CORPÓ EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO		
ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	*		
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	, .		
RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	~		
CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	,		
POSIÇÕES E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	and the second s		
EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DE EMPUNHADURA, INJETADA		
DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	EM POLIPROPILENO, E		
PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	ALAVANCAS DE ACIONAMENTO		
EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	DO MECANISMO E SISTEMA		
EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	PNEUMÁTICO INDEPENDENTES.		
COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE	,		
PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE			
OFERECE RESISTENCIA A			
	OFERECE RESISTENCIA A		





		ESFORÇOS DE ATÉ 300N. 4)BASE DE APOIO AO PISO: BASE GIRATÓRIO INJETADA EM POLIAMIDA 6.6 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CINCO HASTES EQUIDISTANTES, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTATÍSTICAS APLICADAS. ENCAIXE DO PISTÃO DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONE MORSE. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, CORPO E RODAS COM? 60 MM,100% EM NYLON 6.6. EIXO CENTRAL EM AÇO SAE 1020 CONFORMADO A FRIO E APOIADO EM PISTA DE ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO CARBONO, FIXADOS A BASE DE ANEL DE PRESSÃO CONFORMADO EM AÇO. CONFORME NORMA ABNT 13962.				
26	00033385	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE PESO DE NO MÍNIMO 115 KG, TIPO POLTRONA PLÁSTICA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS	UNIDADE (cód.: 1)	3302	R\$49,0000	R\$161.798,0000
27	00033392	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE PESO DE NO MÍNIMO 150 KG, TIPO BISTRÔ, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, EMPILHÁVEL.	UNIDADE (cód.: 1)	1517	R\$42,9000	R\$65.079,3000
28	229384-6	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS; ENCOSTO APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM AÇO; DE SEÇÃO TUBULAR DE NO MÍNIMO 7/8 PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA; REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO	UNIDADE (cód.: 1)	408	R\$188,7000	R\$76.989,6000





		INJETADO; DENSIDADE DE NO MÍNIMO 48 KG/M³; ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
29	161795-8	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉS "S"; ENCOSTO APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APOIO- BRAÇOS INTEGRADOS E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM CROMADO, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APOIO-BRAÇOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARREDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APOIO-BRAÇOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARREDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L". ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).	UNIDADE (cód.: 1)	106	R\$269,0000	R\$28.514,0000
30	179675-5	AMPLA CONCORRÊNCIA CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM REGULAGENS ERGONÔMICAS E BRAÇOS REGULÁVEIS; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES E ACABAMENTO ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO	UNIDADE (cód.: 1)	242	R\$840,0000	R\$203.280,0000





^		
MULTILÂMINAS DE MADEIRA		
MOLDADA ANATOMICAMENTE A		
QUENTE COM ESPESSURA DE 15		
MM. ESPUMA EM POLIURETANO		
FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA		
RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA		
À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA		
TENSÃO DE ALONGAMENTO E		
RUPTURA, BAIXA FADIGA		
DINÂMICA E BAIXA		
DEFORMAÇÃO PERMANENTE		
COM DENSIDADE DE 50 A 55		
KG/M3 E MOLDADA		
ANATOMICAMENTE COM		
ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM.		
CAPA DE PROTEÇÃO E		
ACABAMENTO INJETADA EM		
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E		
BORDAS ARREDONDADAS QUE		
DISPENSAM O USO DO PERFIL DE		
PVC. ENCOSTO: ENCOSTO		
INTERNO EM POLIPROPILENO		
INJETADO ESTRUTURAL. ESPUMA		
EM POLIURETANO FLEXÍVEL,		
COM DENSIDADE DE 45 A 50		
KG/M3 E MOLDADA		
ANATOMICAMENTE COM		
SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR		
,		
E ESPESSURA MEDIA DE 40 MM.		
CAPA DE PROTEÇÃO E		
ACABAMENTO INJETADA EM		
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E		
BORDAS ARREDONDADAS QUE		
DISPENSAM O USO DO PERFIL DE		
PVC. MECANISMO COM		
REGULAGEM INDEPENDENTE DO		
ASSENTO E DO ENCOSTO (A -		
`~		
SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO		
LIVRE PARA APOIO LOMBAR.		
ACABAMENTO DO CORPO E		
ENCOSTO EM PINTURA		
ELETROSTÁTICA TOTALMENTE		
AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ		
COM PRÉ TRATAMENTO		
ANTIFERRUGINOSO		
(FOSFATIZADO), REVESTINDO		
TOTALMENTE O MECANISMO		
COM PELÍCULA DE		
APROXIMADAMENTE 100		
MÍCRONS COM PROPRIEDADES		
DE RESISTÊNCIA A AGENTES		
QUÍMICOS. MECANISMO		
MULTIFUNCIONAL COM		
REGULAGEM INDEPENDENTE DO		
ASSENTO E DO ENCOSTO E COM		
SISTEMA INDIVIDUAL DE		
"CONTATO PERMANENTE" PARA O		
ENCOSTO COM BLOQUEIO EM		
QUALQUER POSIÇÃO. BASE:		
BASE COM ESTRUTURA EM AÇO E		
CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS,		
FABRICADA POR PROCESSO DE		
SOLDA SISTEMA MIG EM AÇO		





		TUBULAR 25X25X1,50 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. PELÍCULA DE				
		ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A BASE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE. RODÍZIO RODAS. APOIA BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM ALMA INTERNA EM AÇO, COM SUPORTE EM AÇO E POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM REGULAGEM DE ALTURA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS DAS NORMAS ABNT.				
31	325662-6	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CAFETEIRA - COM CORPO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM 02 DEPÓSITOS DE 10 LITROS, DO TIPO ELÉTRICA, NA VOLTAGEM DE 220V, POTÊNCIA A PARTIR DE 3000 WATTS, CONTENDO BASE EM INOX, CONTENDO 02 TORNEIRAS, COM COMANDO ATRAVÉS DE TERMOSTATO E LÂMPADA SINALIZADORA.	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$2.113,3250	R\$4.226,6500
32	313444-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CAFETEIRA ELÉTRICA, JARRA COM CAPACIDADE DE 30 A 40 XÍCARAS DE CAFÉ, JARRA TÉRMICA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1,2 LITROS COM GRADUAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, BASE COM AQUECIMENTO PARA MANTER O CAFÉ AQUECIDO APÓS O PREPARO, SISTEMA CORTA-PINGOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O PREPARO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V,	UNIDADE (cód.: 1)	103	R\$220,0000	R\$22.660,0000





		220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
33	58188-7	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CALDEIRÃO INDUSTRIAL - A VAPOR, TIPO AUTOCLAVE REDONDO COM AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TIPO IMERSÃO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, DE AÇO INOX AISI304, LIGA 18/8, COM LA DE VIDRO NA ESPESSURA DE 2", REVESTIDO EXTERNAMENTE EM AÇO AISI- 304 LIGA 18/8, CONTENDO VÁLVULAS DE SEGURANÇA, VÁLVULAS DE VÁCUO, VÁLVULA DUPLO EFEITO, MANÔMETRO, PAINEL DE CONTROLE COM POTÊNCIA TOTAL INSTALADA DE42 KW-220V TRIFÁSICO, CONTROLADO ATRAVÉS DE,, TERMOSTATO INDICADOR DE NÍVEL DE AGUA DE CÂMARA, TORNEIRA GIRATÓRIA E VÁLVULA PARA DESCARGA, ALIMENTAÇÃO, ELÉTRICA, ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TIPO IMERSÃO, ACONDICIONADO DE FORMA EVITAR CHOQUE MECÂNICO ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE — 100LITROS.	UNIDADE (cód.: 1)	3	R\$20.031,0000	R\$60.093,0000
34	30802-1	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CAMA - BELICHE, EM MADEIRA DE LEI, COM ESTRADO DE PEROBA, E ESTRUTURA TAMBÉM DE MADEIRA, MEDINDO (1,90 X 1,50 X 0,80) M,COM ESCADA DE ACESSO, NA COR MOGNO.	UNIDADE (cód.: 1)	30	R\$803,7550	R\$24.112,6500
35	00069607	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CARRINHO AUXILIAR - MULTIUSO DE AÇO CROMADO, MEDINDO 87CM DE COMPRIMENTO, 46CM DE PROFUNDIDADE, 88CM DE ALTURA COM TRÊS PRATELEIRAS, ALÇA PARA MANUSEIO, RODAS COM TRAVA.	UNIDADE (cód.: 1)	30	R\$1.065,0000	R\$31.950,0000
36	00027570	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS - CARRO TIPO PLATAFORMA TOTALMENTE	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$1.839,0000	R\$18.390,0000





		FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304, OS CANTOS DEVERÃO SER ABAULADOS E DOTADOS DE QUATRO RODÍZIOS, SENDO OS TRASEIROS COM TRAVA E OS DIANTEIROS GIRATÓRIOS, MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO, 60 CENTÍMETROS DE LARGURA, 98 CENTÍMETROS DE LARGURA, 98 ALTURA,CAPACIDADE MÁXIMA 600 KG.				
37	322013-3	AMPLA CONCORRÊNCIA CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS - COM ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8,DOTADO DE 03 PRATELEIRAS FIXAS, MEDINDO (900 X 500)MM CADA UMA, ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA POR TUBOS COM 1 1/4 DE DIÂMETRO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1,2 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES DE (900 X 500 X1200)MM, ACABAMENTO ESMERADO, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS EM AÇO INOX DE 0,75MM, COM GRADES EM TODA VOLTA, CONTENDO PROTEÇÃO SOLDADA EM CADA PLANO E CONTENTORES DE RECIPIENTES PARA LIQUIDO COM 120MM DE ALTURA,04 RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, REFORÇADOS COM REVESTIMENTOS EM BORRACHA CINZA, SENDO DOIS RODÍZIOS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, PARA- CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA.	UNIDADE (cód.: 1)	50	R\$1.851,4750	R\$92.573,7500
38	58686-2	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CARRO DE TRANSPORTE - EM INOX, PARA IMERSÃO DE BICO DE MAMADEIRA, COM CUBA BASCULANTE E REMOVÍVEL, MEDINDO <400 X 390 X 750 > MM, RODAS DE BORRACHA, NA QUANTIDADE DE 04 SENDO 02 FIXAS/02 GIRATÓRIAS, COM CAPACIDADE PARA 20.	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$1.900,0000	R\$19.000,0000
39	269101-9	AMPLA CONCORRÊNCIA CENTRÍFUGA PARA FRUTAS COM NO MÍNIMO 700 W DE POTÊNCIA,	UNIDADE (cód.: 1)	182	R\$569,0000	R\$103.558,0000





		JARRA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
40	00011539	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CENTRÍFUGA PARA ROUPAS PARA NO MÍNIMO 10 KG DE ROUPA MOLHADA, ABERTURA SUPERIOR, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, SAÍDA PARA ÁGUA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	22	R\$571,0000	R\$12.562,0000
41	00035310	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP COIFA MODELO DE PAREDE, COM 90 CM, FUNÇÃO DE DEPURADOR E EXAUSTOR, COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, ILUMINAÇÃO COM 02 LÂMPADA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	33	R\$829,0000	R\$27.357,0000
42	288648-0	AMPLA CONCORRÊNCIA COLCHÃO PARA BERÇO DENSIDADE D18 DIMENSÕES 60X1, 30X10; TECIDO COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO; TECIDO SUPERIOR 100% ALGODÃO, INFERIOR 50% POLIPROPILENO E 50% POLIETILENO; REVESTIMENTO INFERIOR PROTETOR DE COLCHÃO 100% IMPERMEÁVEL; CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	1045	R\$114,0000	R\$119.130,0000
43	00011362	AMPLA CONCORRÊNCIA CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR -MESA COM TAMPO CONFECCIONADO PREFERENCIALMENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 30MM COM BORDAS PREFERENCIALMENTE EM PVC. ASSENTOS EMBUTIDOS PREFERENCIALMENTE EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM ÁREA ÚTIL DE NO	UNIDADE (cód.: 1)	1020	R\$1.200,0000	R\$1.224.000,0000





		MÍNIMO 290 X 230 MM, COM NO				
		MÍNIMO 4MM DE ESPESSURA,				
		POSSUINDO COLUNA ENTRE				
		PERNAS DA CRIANÇA COM				
		MÍNIMO DE 30MM, ENCOSTO COM				
		ALTURA DE APROXIMADAMENTE				
		DE NO MINIMO 260MM, ALTURA ENTRE O ASSENTO E O TAMPO DE				
		APROXIMADAMENTE E NO				
		MÍNIMO DE 160 MM, ESPAÇO				
		PARA AS PERNAS DE				
		APROXIMADAMENTE E NO				
		MINIMO 120MM DE ALTURA NO				
		MINIMO DE 100MM DE LARGURA. UM CINTO DE SEGURANÇA EM				
		NYLON EM CADA ASSENTO. O				
		MOBILIÁRIO NÃO DEVERÁ				
		TRAZER NENHUM RISCO PARA OS				
		BEBÊS. CADEIRA COM APOIO DE				
		BRAÇO INJETADO				
		PREFERENCIALMENTE EM				
		RESINA PLÁSTICA PP (POLIPROPILENO) TEXTURIZADO,				
		COM ASSENTO E ENCOSTO				
		PREFERENCIALMENTE EM				
		RESINA PLÁSTICA PP				
		(POLIPROPILENO). O ENCOSTO				
		POSSUI APROXIMADAMENTE E				
		NO MINIMO 405MM DE LARGURA				
		POR NO MÍNIMO 300MM DE EXTENSÃO VERTICAL E O				
		ASSENTO POSSUI				
		APROXIMADAMENTE E NO				
		MÍNIMO 400MM DE LARGURA				
		POR NO MÍNIMO 460MM DE				
		PROFUNDIDADE, CADEIRA COM				
		NO MÍNIMO 460MM DE ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO.				
		DO ASSENTO AO CHAO.				
						_ +
44	0006982	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UNIDADE	30	R\$240,0000	R\$7.200,0000
		CORTADOR DE LEGUMES EM	(cód.: 1)			
		ESTRUTURA DE METAL				
		RESISTENTE, COM TRIPÉ PARA				
		CHÃO, COM LÂMINA EM AÇO				
		INOX, MEDINDO				
		APROXIMADAMENTE (10 X 10)				
		CM, TIPO INDUSTRIAL, ACIONAMENTO MANUAL,				
		BIVOLT. COM CERTIFICAÇÃO DO				
		INMETRO.				
45	00026092	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UNIDADE	95	R\$790,0000	R\$75.050,0000
+3	00020092	ITEM EACLUSIVO FARA ME/EFF	(cód.: 1)	93	ιχφ / 9 0,0000	K\$ / 5.050,0000
		CORTINA DE AR PARA PORTA:	(554 1)			
		SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR				
		MANTÉM A RENOVAÇÃO DE AR				
		ACOPLADO DIRETAMENTE NA				
		PORTA DE ACESSO, COM CORTINA DE AR DE 150 CM DE				
		COMPRIMENTO, EM AÇO, COM				
		,, 00111		t		





		POTÊNCIA DE 168 W, TENSÃO DE 220 V, INCLUINDO TUBOS FLEXÍVEIS, COLARINHOS DE ACOPLAMENTO E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COM O SENSOR DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO.				
46	190400-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CUBA - PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, DE INOX, COM ALÇA GB 1/1 - 100, MEDINDO (530 X 325 X 100) MM,ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM	UNIDADE (cód.: 1)	50	R\$114,8700	R\$5.743,5000
47	128205-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CUBA - PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DE AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (123 X 62 X122) CM, COM ESPESSURA DE CHAPA DE 2 MM, COM PERFEITO AJUSTE DA TAMPA 6,5L.	UNIDADE (cód.: 1)	50	R\$136,4000	R\$6.820,0000
48	250435-9	AMPLA CONCORRÊNCIA ENCERADEIRA INDUSTRIAL DE 500 MM DE DIÂMETRO: UTILIZADA PARA LAVAR, LIXAR, RESTAURAR, ACABAMENTO E LIMPEZA DOS MAIS DIFERENTES TIPOS DE PISOS, ALTO RENDIMENTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SILENCIOSA, RESISTENTE E DURÁVEL. MOTOR DE 1 HP BIVOLT MONOFÁSICO, ROTAÇÃO DA ESCOVA 175 RPM COM CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICOIDAIS DE NYLON TEC NEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE. ACIONAMENTO COM ALAVANCA LIGA/DESLIGA. FIO DE 12 METROS NO MÍNIMO. BIVOLT. CABO DE METAL CROMADO ACOMPANHA 1 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR E 1 ESCOVA DE FIBRAS VEGETAIS PARA ENCERAR E LUSTRAR. CAPACIDADE OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 3200 M2, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	168	R\$2.590,0000	R\$435.120,0000
49	255019-9	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UNIDADE (cód.: 1)	30	R\$2.499,0000	R\$74.970,0000





		ESTANTE INOX - EM INOX, MEDINDO (1150 X 400 X 1650)MM,SENDO PERFURADA, DESTINADA A APOIO E/OU GUARDA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS.				
50	00011595	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL DE 50 CM DE DIÂMETRO, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.500 RPM, VAZÃO MÍNIMA 140 M³/MIN, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	37	R\$398,5000	R\$14.744,5000
51	246331-8	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP EXTRATOR DE FRUTAS, CORPO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, COM COPO, PENEIRA E 2 CONES DE EXTRAÇÃO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	21	R\$306,8000	R\$6.442,8000
52	00022371	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP FOGÃO CONVENCIONAL 4 BOCAS, TIPO DE PISO, COR BRANCA, FORNO AUTOLIMPANTE, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, LUZ NO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO CONTENDO NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM BIVOLT, CLASSIFICAÇÃO DO SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	107	R\$710,9000	R\$76.066,3000
53	00012731	AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	93	R\$3.772,8000	R\$350.870,4000
	00012731	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM 1 FORNO, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, ACENDIMENTO MANUAL, FORNO CONTENDO NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA.	(cód.: 1)	,,		





		COM 08 BOCAS, MEDINDO 40X40, REFORÇADO, SEM FORNO, LINHA 400X400 E PERFIL DE 100MM COM REGISTRO BORBOLETA EM UM LADO. QUEIMADORES E GRELHA EM FERRO FUNDIDO, 08 QUEIMADORES DUPLO COM DIÂMETRO DE 155 MM E QUEIMADORES DUPLO 0,360 KG/H COM TUBO DE GÁS E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO INOX, DIMENSÕES: 210CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA X 110 CM PROFUNDIDADE.				
55	124929-0	AMPLA CONCORRÊNCIA FORNO INDUSTRIAL REFRATÁRIO GRANDE COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX ESCOVADO, PLACAS REFRATÁRIAS, CAVALETE DESMONTÁVEL, VISOR EM VIDRO TEMPERADO, TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA TIPO GUILHOTINA, MODELO A GÁS EM BAIXA PRESSÃO E GAVETA MÓVEL, 2 GRADES INTERNAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 95 CM X 95 CM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNIDADE (cód.: 1)	38	R\$2.482,8000	R\$94.346,4000
56	137824-4	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, COR BRANCA, COM CAPACIDADE ENTRE 200 A 310 LITROS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SELO PROCEL) A, B OU C, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	16	R\$2.535,0000	R\$40.560,0000
57	298753-8	AMPLA CONCORRÊNCIA FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, COR BRANCA, COM CAPACIDADE ENTRE 500 A 546 LITROS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SELO PROCEL) D OU E, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	245	R\$3.287,5000	R\$805.437,5000





58	297506-8	AMPLA CONCORRÊNCIA FREEZER VERTICAL 1 PORTA, COR BRANCA, COM CAPACIDADE ENTRE 200 A 300 LITROS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR	UNIDADE (cód.: 1)	68	R\$3.069,0000	R\$208.692,0000
		CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SELO PROCEL) A, B OU C, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
59	311447-3	AMPLA CONCORRÊNCIA FRIGOBAR COMPACTO, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 120 LITROS, COR BRANCA, PORTA LATAS, GAVETA MULTIUSO COM TAMPA APROVEITÁVEL, PRATELEIRA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, CLASSIFICAÇÃO DO SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	129	R\$1.156,5000	R\$149.188,5000
60	00011540	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP FRITADEIRA ELÉTRICA, EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS, DE MESA, 1 CUBA, REGULADOR DE TEMPERATURA, CESTO ARAMADO EM AÇO INOX COM CABO EM MATERIAL TERMO ISOLANTE, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	12	R\$899,0000	R\$10.788,0000
61	193772-3	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 1600 LBS (MÍNIMO), 420 L/H (MÍNIMO), 220/V 60HZ, EQUIPAMENTO C/RODINHAS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	12	R\$635,0000	R\$7.620,0000
62	432360-2	AMPLA CONCORRÊNCIA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PRESSÃO DE TRABALHO 2500 LIBRAS, COM VAZÃO DE 300 L/H,220V, COM CABEÇOTE EM ALUMINO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	120	R\$2.000,0000	R\$240.000,0000





63	388547-0	AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	81	R\$2.774,4950	R\$224.734,0950
	333377 0	LAVADORA DE ROUPAS, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE PARA 15KG, DISPENSE PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR, FILTRO PARA FIAPOS, NO MÍNIMO 2 OPÇÕES DE ENXÁGUE, COM CENTRIFUGAÇÃO, NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM, NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE ÁGUA, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR SELO INDICANDO A SUA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	(cód.: 1)		A	1022 3 1,0730
64	0004681	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LAVADORA DE ROUPAS, SEMI- AUTOMÁTICA, MODELO TANQUINHO, CAPACIDADE PARA 10KG, DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE, ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR, FILTRO PARA FIAPOS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR SELO INDICANDO A SUA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	35	R\$500,0000	R\$17.500,0000
65	32147-8	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LIQUIDIFICADOR CONVENCIONAL, CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO 1,5 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, COM FILTRO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	87	R\$125,0000	R\$10.875,0000
66	57711-1	AMPLA CONCORRÊNCIA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 CV, I MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT,	UNIDADE (cód.: 1)	119	R\$1.176,0000	R\$139.944,0000





		COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
67	24554-2	AMPLA CONCORRÊNCIA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, VELOCIDADE ÚNICA, COPO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 06 LITROS, NA VOLTAGEM DE 110 V, OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	163	R\$1.770,9800	R\$288.669,7400
68	00022910	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES EM COURVIN -ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).	UNIDADE (cód.: 1)	187	R\$980,0000	R\$183.260,0000
69	00022910	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A	UNIDADE (cód.: 1)	223	R\$904,9950	R\$201.813,8850





		55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).				
70	240041-3	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM COURVIN, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (ABNT).	UNIDADE (cód.: 1)	239	R\$1.055,5000	R\$252.264,5000
71	240041-3	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO	UNIDADE (cód.: 1)	85	R\$1.055,5000	R\$89.717,5000





		42 I V 45 A E ACCENTO 50 I V 40 B			I	
		43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO				
		ASSENTO E ENCOSTO INTERNO				
		EM MADEIRA COMPENSADA				
		MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE				
		ESPESSURA, REVESTIDA EM				
		ESPUMA INJETADA, ALTA				
		RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE				
		RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A				
		55 KG/M3. EM FORMA				
		ANATÔMICA COM ESPESSURA				
		MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO				
		DO ASSENTO E ENCOSTO NO				
		MESMO MATERIAL DO				
		REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM				
		TUBO EM AÇO INDUSTRIAL				
		QUADRADO 50X50 MM, PAREDE				
		INTERNA COM ESPESSURA DE				
		1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA				
		OS PÉS DA LONGARINA. PÉS				
		CROMADOS E SAPATAS				
		REGULADORAS. ENCAIXE DOS				
		PÉS NA TRAVESSA				
		CONFECCIONADO EM TUBO DE				
		AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR				
		SAE 1020 COM 30X70 MM E				
		PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA				
		PRETA, ESTAR EM				
		CONFORMIDADE COM AS				
		NORMAS (ABNT).				
72	0007360	AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	AMPLA CONCORRÊNCIA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3	UNIDADE (cód.: 1)	161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN;		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA,		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM.		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000
72	0007360	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE		161	R\$910,0000	R\$146.510,0000





		PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
73	0007360	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO APROXIMADAMENTE 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA, ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	UNIDADE (cód.: 1)	80	R\$927,0000	R\$74.160,0000
74	0003253	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE	UNIDADE (cód.: 1)	151	R\$770,0000	R\$116.270,0000





		INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
75	0003253	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	UNIDADE (cód.: 1)	79	R\$469,9950	R\$37.129,6050
76	245409-2	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, NA COR VERDE, FORMADA POR DUPLO U LATERAL UNIDOS POR DUAS HASTES QUE PERMITEM O ENCAIXE DO ASSENTO POR SISTEMA DE PRESSÃO, PONTEIRA	UNIDADE (cód.: 1)	191	R\$316,8000	R\$60.508,8000





		EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X45X42CM (A X L X P). ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
77	264276-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, NA COR VERDE, FORMADA POR DUPLO U LATERAL UNIDOS POR DUAS HASTES QUE PERMITEM O ENCAIXE DO ASSENTO POR SISTEMA DE PRESSÃO, PONTEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X45X42CM (A X L X P). ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	UNIDADE (cód.: 1)	230	R\$340,0000	R\$78.200,0000
78	00033379	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO; ESTOFADO COM ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA	UNIDADE (cód.: 1)	189	R\$762,0000	R\$144.018,0000





		COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. ACABAMENTO NAS LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURA.COM AS SEGUINTES MEDIDAS. ASSENTO PROF.460 X LARG.490 - ENCOSTO LARG.430 X ALT.460 - MEDIDAS FINAL LONGARINA 3 LUGARES. PROF, 620 X LARG.1980. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. MODELO DE REFERÊNCIA: COMPANY MÓVEIS OU SIMILAR.				
79	00033379	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS	UNIDADE (cód.: 1)	79	R\$1.538,2100	R\$121.518,5900





		CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
80	00033380	AMPLA CONCORRÊNCIA LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM COURVIN ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	UNIDADE (cód.: 1)	172	R\$700,0000	R\$120.400,0000
81	00033380	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM	UNIDADE (cód.: 1)	79	R\$432,3500	R\$34.155,6500





		ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
82	0008164	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP MÁQUINA DE GELO - COM CAPACIDADE DE PRODUZIR NO MÍNIMO 12KG/24H DE GELO. POTÊNCIA DE 120W. ACABAMENTO DE POLIURETANO, BIVOLT OU 22V. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$1.193,9450	R\$5.969,7250
83	00080561	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP MESA - DE TRABALHO, TIPO ESCRITÓRIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA COM 25MM DE ESPESSURA, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES DA MESA: (1,40 X 0,60) CM, SEM GAVETAS NA COR CINZA	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$669,0000	R\$13.380,0000
84	255065-2	AMPLA CONCORRÊNCIA MESA PARA REFEITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE (2400 X 630 X 900) MM, SEM CUBA, ALTURA DE 900 MM, NA COR INOX, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA EVITAR DANOS AO MATERIAL.	UNIDADE (cód.: 1)	178	R\$1.511,0000	R\$268.958,0000
85	346390-7	AMPLA CONCORRÊNCIA MICRO-ONDAS CONVENCIONAL, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, PRATO	UNIDADE (cód.: 1)	392	R\$659,9600	R\$258.704,3200





		GIRATÓRIO, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR SELO DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
86	0001999	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP PALLET - POPROPILENO, PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO EM PRATELEIRAS PORTA PALLET, ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO NO MÍNIMO 1.000X1.200X140 MM, COM CAPACIDADE DE PESO DE 3.000 KG E 1.500 DE DIÂMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$201,9300	R\$12.115,8000
87	00033387	AMPLA CONCORRÊNCIA POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APOIO-BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APOIO-BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO	UNIDADE (cód.: 1)	227	R\$1.116,9700	R\$253.552,1900





		GIRO. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
88	178382-3	POLTRONA DIRETOR INTERLOCUTOR PÉS "S" REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APOIO- BRAÇOS INTEGRADOS E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM CROMADO, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APOIO-BRAÇOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARREDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L". ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	UNIDADE (cód.: 1)	191	R\$892,5000	R\$170.467,5000
89	00029275	POLTRONA DIRETOR PÉS TRAPÉZIO COM BRAÇOS, BASE FIXA - ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO OU CURVIM (COURO ECOLÓGICO) SEM COSTURA GOMADA SEM BRAÇOS FIXOS CADEIRA FIXA	UNIDADE (cód.: 1)	137	R\$360,5000	R\$49.388,5000





		TRAPEZOIDAL MODELO DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, BASE MODELO FIXA TRAPÉZIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOX A PÓ NA COR PRETA NO TUBO 7/8 CHAPAS 18 - CHAPA REFORÇADA DETALHES DO PRODUTO: CADEIRA BASE TRAPÉZIO. ESTRUTURA FIXA EM AÇO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 QUILOS. TECIDO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, ASSENTO ENCOSTO DIRETOR LOMBAR, ESPUMA INJETADA LÂMINA DE LIGAÇÃO REFORÇADA PESCOÇO SANFONADO COM LÂMINA DE AÇO. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
90	293754-9	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP POLTRONA EM ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO/PINUS OU MDF, COM PERCINTA ELÁSTICA E ENCHIMENTO DO ENCOSTO, DO ASSENTO E DO BRAÇO EM ESPUMA MÍNIMA DE D-20, COM PÉS FIXOS EM MADEIRA REVESTIDOS EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO LISO, REVESTIMENTO SINTÉTICO, COR PODENDO SER PREDOMINANTE PRETO, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE ALTURA: 77 CM, LARGURA: 72 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, PESO SUPORTADO MÁXIMO 120 KG. +B81:E85	UNIDADE (cód.: 1)	50	R\$867,5000	R\$43.375,0000
91	00033388	AMPLA CONCORRÊNCIA POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO, ENCOSTO 43L X 60 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APOIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADO ASSENTO	UNIDADE (cód.: 1)	303	R\$1.223,0000	R\$370.569,0000





		COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APOIA BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM PU. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.				
92	87048-0	AMPLA CONCORRÊNCIA PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MODELO INDUSTRIAL, COM 06 LÂMINAS, DISCOS EM AÇO INOX, MÚLTIPLAS VELOCIDADES PARA FATIAR, RALAR E EMULSIFICAR E BATER MASSAS LEVES E PESADAS, VOLTAGEM BIVOLT 127/220V. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	114	R\$3.022,4100	R\$344.554,7400
93	00073725	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS - BANDEJA FRIGORIFICA, TIPO CAIXA DE POLIPROPILENO, DE APROXIMADAMENTE 15 LITROS DE DIMENSÃO APROXIMADA 54 X33,5 X 12CM	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$33,0000	R\$1.980,0000
94	183690-0	AMPLA CONCORRÊNCIA REFRESQUEIRA, AÇO INOX, MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 30 LITROS (DUAS CUBAS DE 15 LITROS) , VOLTAGEM 220V. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	112	R\$3.108,0000	R\$348.096,0000





95	251865-1	AMPLA CONCORRÊNCIA REFRIGERADOR CONVENCIONAL CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300 LITROS, FROST FREE, 1 PORTA, COR BRANCA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, CLASSIFICAÇÃO DO SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	59	R\$2.488,0000	R\$146.792,0000
96	286473-8	AMPLA CONCORRÊNCIA REFRIGERADOR CONVENCIONAL, CAPACIDADE TOTAL DE 410 LITROS A 500 LITROS, FROST FREE, COR BRANCA, 2 PORTAS, CARACTERÍSTICAS: COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, LÂMPADA NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, CLASSIFICAÇÃO DO SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	231	R\$2.984,0000	R\$689.304,0000
97	281595-8	AMPLA CONCORRÊNCIA REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1.000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE ½ HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS: DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS LARGURAS; 1250 MM PROFUNDIDADE; 700 MM ALTURA; 2.000 MM. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	164	R\$7.164,5000	R\$1.174.978,0000
98	255869-6	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP SANDUICHEIRA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE PARA 2 SANDUICHES, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE	UNIDADE (cód.: 1)	47	R\$136,2000	R\$6.401,4000





		FUNCIONAMENTO E AQUECIMENTO, TRAVA DE FECHAMENTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
99	00033389	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP SOFÁ DE 02 LUGARES, RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECIDO, ASSENTO COM DENSIDADE MÍNIMA D26, ENCOSTO CM DENSIDADE MÍNIMA D23, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PÉS EM ALUMÍNIO, DIVISÃO ENTRE OS LUGARES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,83 M X 1,32 M X 0,80 M (A X L X P) COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	UNIDADE (cód.: 1)	35	R\$1.500,0000	R\$52.500,0000
100	00033386	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP SOFÁ DE 03 LUGARES, RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECIDO, ASSENTO COM DENSIDADE MÍNIMA D26, ENCOSTO CM DENSIDADE MÍNIMA D23, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PÉS EM ALUMÍNIO, DIVISÃO ENTRE OS LUGARES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,83 M X 1,92 M X 0,80 M (A X L X P) COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	UNIDADE (cód.: 1)	36	R\$1.773,8500	R\$63.858,6000
101	419972-3	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP SOFÁ FORMATO RETANGULAR, PARA 3 LUGARES, COM BRAÇO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE (600,00 X 530,00 X 160,00) MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%), ENCOSTO MEDINDO (600,00 X 130,00 X 460,00) MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%), BRAÇO MEDINDO (120,00 X 677,00 X 630,00) MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%). PARTES METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DEVEM RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE E ANTIFERRUGENS, PINTURA	UNIDADE (cód.: 1)	32	R\$1.760,0000	R\$56.320,0000





		ELETROSTÁTICA EPO-XI PO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60 KG/M³ (VAR. +/- 5%), BRAÇO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE DE 60G/CM³ (VAR. +/- 5%), REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO/ ECOLÓGICO.				
102	0000648	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP UMIDIFICADOR DE AMBIENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 4 LITROS, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA, DEVE PERMITIR A ABERTURA DA TAMPA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E MANUTENÇÃO, REGULADOR DE INTENSIDADE COM MÍNIMO 03 NÍVEIS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	193	R\$174,4250	R\$33.664,0250
103	175596-0	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP VENTILADOR DE COLUNA, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 50 CM, COM NO MÍNIMO 3 PÁS, E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, COR PRETO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	152	R\$314,9000	R\$47.864,8000
104	250782-0	AMPLA CONCORRÊNCIA VENTILADOR DE PAREDE, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 50 CM, BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, COM NO MÍNIMO 3 PÁS, NO MÍNIMO 1 VELOCIDADE, COR PRETO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE (cód.: 1)	5058	R\$203,0000	R\$1.026.774,0000
105	153363-0	AMPLA CONCORRÊNCIA VENTILADOR DE TETO, COM NO MÍNIMO 3 PÁS, E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, SEM LUMINÁRIA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM	UNIDADE (cód.: 1)	642	R\$232,0000	R\$148.944,0000





PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Processo Administrativo: nº 990920/2024

4. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

4.1. Para a presente aquisição foi previamente elaborado o estudo técnico preliminar número 09/2024 que se encontra anexo ao processo.

5. DO OBJETO ESPECÍFICO.

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais eletroeletrônicos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS E DA ESTIMATIVA DE PREÇOS.

6.1. DAS ESPECIFICAÇÕES:

- **6.1.1.** O dimensionamento do quantitativo foi definido com base nos levantamentos do ETP
- **6.1.2.** Por se tratar de estimativas, as quantidades acima não constituem, em hipótese alguma, compromissos futuros para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades, sem que isso justifique qualquer indenização à contratada.
- **6.1.3.** Os mobiliários/permanentes, eletroeletrônicos devem estar de acordo com as normas de segurança, acessibilidade e sustentabilidade vigentes, ainda que não estejam estabelecidos nas descrições dispostas, garantindo um ambiente, materiais e equipamentos seguros e inclusivo para todos os funcionários e cidadãos.

www.varzeagrande.mt.gov.br



6.1.4. O contratado deverá fornecer materiais que atendam as especificações contidas na descrição detalhada dos itens solicitados. Os materiais deverão ser novos e fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor.

.

6.2. DA NATUREZA DO OBJETO E DA MODALIDADE LICITATÓRIA.

- **6.2.1.** O objeto desta contratação igualmente não se configura como bem de luxo descrito no art. 25 do Decreto Municipal nº. 81/2023.
- **6.2.2.** Os materiais a serem adquiridos ainda pode ser definido com termos usuais de mercado, motivo pelo qual se classifica como bem comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- **6.2.3.** Diante da natureza do objeto, a ser utilizada será o PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, para Registro de Preços e o critério de julgamento das propostas de preço será o de Menor Preço **por Item.**

7. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

- **7.1.** A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, anexo ao processo administrativo.
- **7.2.** Os Materiais Eletroeletrônicos e Permanentes para as Secretarias Municipais, justifica-se no que se refere à aquisição, substituição ou compra de materiais permanentes e/ou que estejam apresentando defeitos frequentes, comprometendo a produtividade e a segurança na área de trabalho, da mesma forma há necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público aceitável.
- **7.3.** Salienta-se que é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois os eletroeletrônicos/permanentes como refrigeradores, fogões, freezers, condicionadores de ar, cadeiras, poltronas, armários entre outros descritos neste Estudo Técnico Preliminar, é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer

www.varzeagrande.mt.gov.br



suas funções de forma a assegurar a continuidade e a melhoria das atividades desempenhadas, bem como o cidadão ser atendido de forma justa nas dependências dos órgãos e entidades.

7.4. A compra de mobiliário/permanentes é essencial para garantir um ambiente de trabalho saudável, eficiente e profissional. Investir em móveis de qualidade é um passo estratégico para melhorar as condições de trabalho dos servidores, otimizar a organização e a funcionalidade do espaço, e fortalecer a imagem institucional do órgão público. Além disso, respeitar as normas de segurança e ergonomia assegura a conformidade legal e promove um ambiente inclusivo e seguro para todos.

8. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS

- **8.1.** Aquisição de materiais por meio da formação de Ata de Registro de Preços proporcionará uma alocação eficiente dos recursos financeiros disponíveis, permitindo um controle mais preciso dos custos, pois os pagamentos serão baseados nos serviços efetivamente realizados, e, simultaneamente promoverá um ambiente adequado e propício para o pleno desenvolvimento das suas atividades institucionais.
- **8.2.** Quanto ao Sistema Registro de Preços SRP, registra-se que o Decreto Municipal nº 81, de 29 de dezembro de 2023, elencou tal procedimento, na seção III.
- **8.3.** Conforme o art. 112°, do referido Decreto: "O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:
- I Quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
- II Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;
- III Quando for conveniente para atendimento a mais de uma Secretaria ou a mais de uma entidade, em especial nas compras centralizadas pela Secretaria Municipal de Administração; e
- IV Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

www.varzeagrande.mt.gov.br





- **8.4.** Considerando que o objeto da licitação atende pelo menos a uma das hipóteses elencadas acima (inciso II entregas parceladas, inciso III atende a mais de uma secretaria e inciso IV não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado), a licitação será realizada por Sistema de Registro de Preços, tendo em vista suas diversas vantagens demostradas a seguir:
- 1. Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro.
- 2. Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.
- 3. A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os bens e serviços registrados.
- 4. Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os bens e serviços registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais.
- 5. Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.
- 6. O orçamento é disponibilizado apenas no momento da contratação.
- 7. Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.
- 8. Atendimento de demandas imprevisíveis.
- 9. Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada.
- 10. Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades.

8.5. JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DA IRP

8.5.1. A Intenção de Registro de Preços (IRP) tem como finalidade permitir à Administração tornar pública suas intenções de realizar licitação para Registro de Preços, com a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala, conforme art. 86 da Lei 14.133/2021.

www.varzeagrande.mt.gov.br





- **8.5.2.** Quanto à intenção de registro de preços IRP, registra-se que o Decreto Municipal nº 81, de 29 de dezembro de 2023, elencou tal procedimento, como se observa a partir da leitura do seguinte dispositivo legal:
- "Art. 114 Salvo quando se tratar de bem de uso exclusivo daquela Secretaria, caberá ao gestor da ata, antes de concluir a fase interna da licitação para ata de registro de preço, realizar procedimento público de intenção de registro de preços IRP, garantindo que outras secretarias da administração municipal possam participar do registro de preços."
- **8.5.3.** Assim, nos termos do referido normativo municipal a Secretaria de Administração encaminhou às demais Secretarias do Município o Ofício Circular nº 03/ETP/SAD/2024 solicitando manifestação quanto ao interesse em participar do certame em tela, conforme consta nos autos fls. 03-23.
- 5.5.4 No tocante a divulgação da IRP junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas, optou-se pela não divulgação em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública, demandando maior tempo na realização das atividades e alongamento do prazo para esta instituição, considerando a condição de órgão gerenciador.
 - 8.6. DA SECRETARIA GESTORA E PARTICIPANTES
 - **8.7.** A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** será o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e responsável pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente e à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
 - 8.8. Visando a celeridade do procedimento informa-se será considerado como Intenção de Registro de preço o DFD apresentado pelas secretarias interessadas que passam a ser ÓRGÃOS PARTICIPANTES do registro de preço, como se segue:
 - a) Procuradoria Municipal;
 - b) Secretaria Municipal de Planejamento;
 - c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável;
 - d) Secretaria Municipal de Saúde;
 - e) Secretaria Municipal de Assistência Social;





- f) Controladoria Geral do Município;
- g) Secretaria Municipal de Gestão Fazendária;
- h) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
- i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária e Habitação;
- j) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo;
- 1) Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana;
- m) Secretaria Municipal de Defesa Social;
- n) Secretaria Municipal de Viação e Obras.
- **9. DOS PRAZOS CONTRATUAIS E PRORROGAÇÃO.** (Art. 23, I do Decreto Municipal nº. 81/2023)
 - 9.1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- **9.1.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços oriunda deste processo será de 12 (doze) meses contados da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ou até o término das quantidades registradas.
- **9.1.2.** Será admitida a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço por mais 12 (doze) meses, desde que comprovado que os preços registrados permanecem vantajosos.
- **9.1.3.** As quantidades registradas, após a prorrogação serão renovadas.
- **9.2.** A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
- 9.2.1. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos meios oficias de publicação e divulgação.
- 9.3. DO CONTRATO.





9.3.1. Os contratos oriundos deste processo, terão vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do respectivo contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 106 e seguintes da Lei nº. 14.133/2021, ou seja, por até 5 (cinco) anos obedecendo ao disposto na lei pertinente, desde que haja manifesto interesse público e aprovação da qualificação dos serviços pela contratada.

9.4. DA ALTERAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL.

9.4.1. DO REAJUSTE.

- **9.4.1.1.** Os preços contratados poderão ser reajustados, mediante negociação entre as partes e a formalização de requerimento pela CONTRATADA, tendo como limite máximo a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo);
- **9.4.1.2.** O primeiro reajuste se dará no mínimo após transcorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado no certame licitatório;
- **9.4.1.3.** Após o primeiro reajuste, os subsequentes só poderão ocorrer, após transcorridos 12 (doze) meses da data do anterior;
- **9.4.1.4.** A prorrogação contratual sem a solicitação do reajuste implica a preclusão deste, sem prejuízo dos futuros reajustes nos termos pactuados;
- **9.4.1.5.** Os reajustes passarão, obrigatoriamente, por análise contábil e jurídica da CONTRATANTE, preliminarmente à decisão sobre o pedido;
- **9.4.1.6.** Todos os termos do Reajuste ficam sujeitos aos arts. 131 a 134 do Decreto Municipal no. 81/2023.

9.5. DA REVISÃO.

9.5.1. Os preços poderão ser revistos, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, desde que devidamente comprovado os fatos que deram motivo ao pedido de revisão nos moldes da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal no. 81/2023;

www.varzeagrande.mt.gov.br



9.5.2. Os pedidos de revisão passarão por análise jurídica da Prefeitura, podendo ser aceitos ou não;

9.6. DA REPACTUAÇÃO.

9.6.1. Não será possível repactuação em virtude da natureza do objeto.

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

10.1. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃO.

10.1.1. Não há exigência de amostras e/ou demonstração.

10.2. SUBCONTRATAÇÃO.

10.2.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

10.3.DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO.

- 10.3.1. No tocante à participação de consórcio, valendo-se do entendimento do renomado autor Marçal Justen Filho, "é usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as dimensões e a complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas exijam a associação entre os particulares. São as hipóteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para licitação";
- 10.3.2. Em razão das considerações elencadas no Estudo Técnico Preliminar nº 009/2024, por se estar diante de objeto de natureza comum, já que não exige peculiaridades técnicas complexas (que necessitem de outras empresas para assumir as obrigações contratuais), além de não se tratar de grande vulto, tem-se a vedação da participação de empresas em consórcio;
- **10.3.3.** Diante do exposto, a participação de consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, ao contrário, pode até restringir a concorrência em razão da inexistência de complexidade do objeto que se propõe contratar;

www.varzeagrande.mt.gov.br



10.3.4. Pelo contrário, a previsão de empresas reunidas em consórcio poderá ensejar o domínio no mercado e acabar ensejando contratação desvantajosa para Administração Pública.

10.4. PARA OS ITENS QUE EXIGE GARANTIA DA CONTRATAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

- **10.4.1.** Garantia mínima de 12 (doze) meses, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.
- 10.4.2. A garantia abrange a manutenção corretiva dos equipamentos (por intermédio da contratada ou de sua (s) credenciada (s), se for o caso, devidamente autorizado pela Contratante) no local de entrega do bem, e, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os mesmos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
- **10.4.3.** Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo, nesse caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.
- **10.4.4.** A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.
- **10.4.5.** O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contadas da solicitação efetuada;
- **10.4.6.** O término do atendimento, considerando a colocação dos equipamentos em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias contados a partir da solicitação da Contratante, considerando-se, ainda, o seguinte:
 - a) início do atendimento: a hora de chegada do técnico ao local onde está o equipamento; e
 - b) o término do reparo do equipamento: a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições;

www.varzeagrande.mt.gov.br



- **10.4.7.** Caso o problema não seja resolvido, a contratada deverá entregar um novo equipamento nas condições estabelecidas neste termo de referência em até 7 (sete) dias úteis, sem qualquer ônus para a Contratante.
- **10.4.8.** Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto.

10.5. SUSTENTABILIDADE:

10.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto e/ou obrigações da contratada, devem ser atendidos os demais requisitos pertinentes conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

10.6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

10.6.1. E admissível a fusão, cisão ou incorporação, ou transferência entre matriz e filial ou vice-versa da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação e não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração a continuidade do contrato.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

11.1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.

11.1.1. A entrega será realizada de forma parcelada conforme as ordens de fornecimento enviadas pela contratante.

11.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

- **11.2.1.** A entrega dos produtos se dará à Equipe Gestora do processo, nos locais e horários indicados pela Secretaria requisitante, por meio da emissão da Ordem de Serviço e ou Fornecimento.
- **11.2.2.** O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias úteis, contados do a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento emitidos pela Contratante, no Almoxarifado de cada Secretaria conforme abaixo:
 - a) Secretaria de Administração: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Várzea Grande situado na Av. Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea

www.varzeagrande.mt.gov.br





- Grande/MT, em dias úteis nos horários das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min;
- **b)** Secretaria de Assistência de Social: Av. Castelo Branco, S/N, Bairro Água Limpa Várzea Grande/MT, em dias úteis nos horários das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min:
- c) Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Av. Castelo Branco, 2.500, Bairro Água Limpa Várzea Grande/MT, em dias úteis nos horários das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min;
- d) Secretaria de Saúde: Av. da FEB nº 2138 Bairro Manga.

11.3. DO RECEBIMENTO.

- **11.3.1.** O recebimento poderá ocorrer PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
- **11.3.2.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- **11.3.3.** A fiscalização não efetuará o atesto até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
- **11.3.4.** Os produtos serão recebidos **DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos ofertados e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos, se se entender necessário:

www.varzeagrande.mt.gov.br



- **11.3.5.** Os bens serão recebidos **DEFINITIVAMENTE** no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Só então a Contratante certificará a nota fiscal e encaminhará o documento em questão para fins de pagamento;
- **11.3.6.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- **11.3.7.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO. (Art. 23, VI do Decreto Municipal nº. 81/2023).

- **12.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas do Decreto Municipal nº. 81/2023 e da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- **12.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, ou prorrogação do cronograma do evento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
- **12.3.** As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o use de mensagem eletrônica para esse fim.
- **12.4.** O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providencias que devam ser cumpridas de imediato.
- 12.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

www.varzeagrande.mt.gov.br





12.6. Atuarão como gestor e fiscais da futura ata de registro de preços e/ou do futuro contrato os seguintes servidores:

12.6.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

- a) **Fiscal: Eurico Queiroz de Almeida,** inscrita no CPF sob n.XXX.337.121-XX, matricula n.15408.
- b) **Fiscal substituto: Tarcísio Santos da Silva,** inscrito no CPF sob n.XXX.784.351-XX, matricula n.44724.

9.6.2. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

- a) Fiscal: Ivanilde Nogueira Ramos Vaz, inscrito no CPF sob n.XXX.444.861-XX, matricula n.20384
- **b)** Fiscal substituto: Geisiane de Almeida Silva, inscrito no CPF sob n.XXX.089.151-XX, matricula n.143150.

9.6.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- a) Fiscal: Devaldo José da Silva, matricula n.167373.
- b) Fiscal substituto: Tiago Gonçalo de Campos, matricula n.167898.

9.6.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA.

- a) Fiscal: Fernando Leno Ribeiro da Silva, inscrita no CPF sob n. XXX.752.181-XX, matricula n.166580.
- **b) Fiscal substituto:** Philipe Henrique Araújo de França, inscrita no CPF sob n. XXX.403.321-XX, matricula n.95.582.

9.6.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

a) Fiscal: Juliane M. Vasconcelos, inscrita no CPF sob n. XXX.397.141-XX, matricula n.160006.

www.varzeagrande.mt.gov.br



- **b) Fiscal substituto: Samuel Pinto de Andrade,** inscrita no CPF sob n.XXX.681.857-XX, matricula n.86728.
- 9.6.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABILITAÇÃO.
- a) Fiscal: Valderi Carneiro da Silva, inscrito no CPF sob n. XXX.037.031-XX, matricula n.168633.
- **b) Fiscal substituto: Rodrigo Cabral de Souza**, inscrito no CPF sob n.XXX.530.821-XX, matricula n.168624.

9.6.7. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

- a) Fiscal: Guilherme Gaston de Castro, inscrito no CPF sob n.XXX.397.269-XX, matricula n.172.207.
- b) Fiscal substituto: Carlos Magno Otácio de Oliveira, inscrito no CPF sob n.XXX.367.261-XX, matricula n.166.640.
- 9.6.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.
- a) Fiscal: Marcelly da Silva Sampaio Arruda, inscrito no CPF sob n.XXX.579.981-XX, matricula n.86891.
- **b) Fiscal substituto: Elza Maria Munhoz Domingos,** inscrito no CPF sob n.XXX.173.021-XX, matricula n.151824.

9.6.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

- a) Fiscal: Jenifer Gonçalves da Silva, inscrito no CPF sob n.XXX.664.341-XX, matricula n.125476.
- **b)** Fiscal substituto: Jakeline Pereira Isaac inscrita no CPF sob n.XXX.831.141-XX, matricula n.168641.

9.6.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

a) Fiscal: Sirlei Salete Piasecki, inscrito no CPF n.XXX.054.031-XX, matricula n.43769.

www.varzeagrande.mt.gov.br





- **b) Fiscal substituto: Jucimar Albertino Campos,** inscrita no CPF sob n.XXX.877.771-XX, matricula n.25117.
- 9.6.11. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TECNOLOGIA E TURISMO.
- a) Fiscal: Mário Quindá Neto, inscrito no CPF sob n. XXX.931.031-XX. Matricula n.166658.
- **b)** Fiscal substituto: Luciane Silva de Moraes, inscrita no CPF sob n.XXX.124.021-XX, matricula n.28610.
- 9.6.12. SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS.
- a) Fiscal: Roberto Augusto Dias, matricula n.40105.
- b) Fiscal substituto: Guilherme Simplicio Dias, matricula n.152027.
- 9.6.13. SECRETARIA DE MUNICIPAL SERVIÇO PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA.
- a) Fiscal: Cidomar de Arruda Velo, inscrito no CPF sob n.XXX.811.504-XX, matricula n.164988.
- b) Fiscal: Milton Antonio Dall Pizzolo, inscrito no, matricula n.168594.

9.6.14. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

- a) Fiscal: Anderson Silva Blanco, matricula n.3315.
- b) Fiscal substituto: Miro Santana da Silva, matricula n.35882.
- **b.1 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.**

***) KK (**

b.1.1. Os fiscais do contrato acompanharão a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. Castelo Branco – Paço Municipal, nº 2.500 – Várzea Grande/MT – Brasil – CEP: 78.125-700

) **KK** (



- **b.1.2.** Os fiscais do contrato anotarão no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- **b.1.3.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- **b.1.4.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- **b.1.5.** Os fiscais do contrato verificarão a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, os fiscais do contrato atuarão tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

- **10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.** (Art. 23, VII do Decreto Municipal nº. 81/2023).
- **10.1.** A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do Contrato/Ordem de Fornecimento, a descrição do objeto, o número e nome do banco, agência e número da conta na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

10.2. LIQUIDAÇÃO.

- **10.2.1.** Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) O prazo de validade;
 - **b**) A data da emissão;

www.varzeagrande.mt.gov.br





- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- **10.2.2**. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciandose o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
- **10.2.3**. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

- **10.3.1.**O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal perante o município de Várzea Grande na forma do art. 168 do Decreto Municipal nº. 81/2023.
- 10.3.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- **10.3.3.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 10.3.4.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- **10.3.5.** Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- a) Não produzir os resultados acordados,

www.varzeagrande.mt.gov.br



- b) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

10.4. Prazo de pagamento.

- **10.4.1.**O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da liquidação da despesa.
- 10.4.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado
- 10.4.3.O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **10.4.4.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
 - 11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. (Art. 23, VIII do Decreto Municipal nº. 81/2023).

11.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA.

11.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR Item.

11.2. FORMA DE SELEÇÃO.

- 11.2.1. Poderão participar do pregão todos os que cumprirem com as disposições deste termo.
 - **11.2.2.** As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto, e serão as exigidas através do edital e critérios de qualificação econômico-financeira.
 - **11.2.3.** Será exigido a comprovação de habilitação técnica para este processo considerando o art. 94 do Decreto municipal nº 81/2023.
 - 11.3. CRITÉRIO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS.

www.varzeagrande.mt.gov.br





- **11.3.1.** Todas as empresas que preencherem os requisitos para o Certame serão consideradas aptas para o processo licitatório.
- 11.3. 2.Da qualificação técnica:

11.3. 3.PARA TODOS OS ITENS:

- 11.3.4. A licitante deverá apresentar o atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que a comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante.
- 11.3.5. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.
- **11.6.3.** A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.
- **11.4.2.** Considera-se como parcelas de maior relevância técnica os seguintes serviços de instalação, referente aos itens: 53:
- 11.4.3. Atestado de capacidade técnica devidamente registrada no CREA com a certidão de acervo técnico CAT's, acompanhada das respectivas Anotações de responsabilidades Técnica ART, que comprove que o profissional tenha executado para o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou ainda, para empresas privadas, serviços de características técnicas similares são objeto da presente licitação.
- 11.4.4. Certidão válida de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, comprovando que a empresa possui em seu quadro de funcionários responsável (eis) técnico (s), Engenheiro mecânico, que será o responsável técnico pelos serviços.
- 11.4.5. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) pertence(m) ao seu quadro de pessoal, através de cópia autenticada da anotação da carteira profissional, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou contrato social, no caso de sócio.

www.varzeagrande.mt.gov.br



11.4.6. Mobiliários, para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 109 e 110 será exigida a capacidade técnica abaixo:

11.5. NORMAS TÉCNICAS.

- **11.5.1.** NR-17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho Laudo de Ergonomia dos mobiliários, assinada por ergonomista afiliado a ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMISTAS) em nome do Fabricante do Mobiliário.
- **11.5.2.** CERFLOR ou FSC Documento referente a utilização da madeira de origem de reflorestamento em nome do fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima, para esta segunda opção deve ser acompanhada de declaração de compra emitida pelo detentor da norma ao Fabricante do Mobiliário.

12.ESTIMATIVA DE VALOR DO CONTRATO. (Art. 23, IX do Decreto Municipal nº. 81/2023).

- 12.1.O valor global estimado da contratação é de R\$19.489.143,41(DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
- **12.2.** Os valores unitários foram obtidos por meio de pesquisa de preços melhor explanada no ETP para a presente aquisição.
- **12.3.** Os valores poderão ser reajustados durante a vigência do termo de contrato nos termos da previsão da legislação vigente, considerando ainda:

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. (Art. 23, X do Decreto Municipal nº. 81/2023).

- **13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
- **13.2.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
- **13.3.** A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

www.varzeagrande.mt.gov.br





PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE	REDUZIDO
2295	4.4.90.52	01500	04010037

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2149	4.4.90.52	0150

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
		015001002000
2305	4.4.90.52	016210000000
2503		017103110000
		027103110000
		016210000000
2304	4.4.90.52	016000000000
		027103110000
		015001002000
2303	4.4.90.52	016010000000
		017103110000
		016000000000
2308	4.4.90.52	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE

www.varzeagrande.mt.gov.br





2255	4.4.90.52	01.50.000000
2298	4.4.90.52	01.50.000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2094	4.4.90.52	01660
2214	4.4.90.52	0150
2272	4.4.90.52	01660
2280	4.4.90.52	0150
1511	4.4.90.52	0150
2348	4.4.90.52	01500 01660 01661
2347	4.4.90.52	01500 01660 01661

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
1553	4.4.90.52	0150
1499	4.4.90.52	0150
1482	4.4.90.52	0150

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2006	4.4.90.52	150

www.varzeagrande.mt.gov.br





2090	4.4.90.52	150
------	-----------	-----

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2236	4.4.90.52	0150
1619	4.4.90.52	0150
1620	4.4.90.52	0150
2329	4.4.90.52	0150
1486	4.4.90.52	0150
1621	4.4.90.52	0150
2208	4.4.90.52	0150
2342	4.4.90.52	0150
2339	4.4.90.52	0150

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2199	4.4.90.52	01500
2259	4.4.90.52	01500

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
1537	4.4.90.52	015000000000
1538	4.4.90.52	015000000000
1539	4.4.90.52	015000000000
1540	4.4.90.52	015000000000

www.varzeagrande.mt.gov.br





1541	4.4.90.52	015000000000
2080	4.4.90.52	015000000000
2246	4.4.90.52	015000000000
2250	4.4.90.52	015000000000
2265	4.4.90.52	015000000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TECNOLOGIA E TURISMO.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2340		
1269	4.4.90.52	01500
1109		

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2292	4.4.90.52	01500

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2282	4.4.90.52	0150

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER.

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
2165	4.4.90.52	015001001
2294	4.4.90.52	015000000

www.varzeagrande.mt.gov.br

 $Av.\ Castelo\ Branco-Paço\ Municipal,\ n^{o}\ 2.500-V\'{a}rzea\ Grande/MT-Brasil-CEP:\ 78.125-700-Research Constraints and the contraction of the$





2261	4.4.90.52	015000000
2264	4.4.90.52	015001001
2251	4.4.90.52	015001001
2182	4.4.90.52	01540
2184	4.4.90.52	01540
2188	4.4.90.52	01540
2186	4.4.90.52	01540

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. (Art. 23, XIV do Decreto Municipal nº. 81/2023).

14.1. DA CONTRATADA.

- **14.2.** Ofertar os produtos com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as normas pertinentes no contrato;
- 14.3. Executar diretamente e entrega dos produtos, objeto deste Termo de Referência;
- **14.4.** Zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos produtos de acordo com as diretrizes definidas neste termo;
- **14.5.** Assegurar ao fiscal do contrato, as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização;
- 14.6. Executar o contrato conforme estabelecido e firmado através do Contrato;
- **14.7.** Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato;
- 14.8. Zelar pelos interesses do Município, relativamente ao objeto do contrato;
 - **14.9.** Responder de imediato a todas indagações formuladas pelos fiscais de contrato e, na impossibilidade, justificá-las;

www.varzeagrande.mt.gov.br





- **14.10.** Responsabilizar-se pela elaboração, revisão, conferência e desenvolvimento de suas atividades e pelas informações e conteúdo dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou penal ao Município de Várzea Grande.
- **14.11.** Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública e apresentar sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
- 14.12. A Contrata deverá fornecer todos os materiais em conformidade com as normas da ABNT NBR vigentes.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- 15.1. Designar fiscal para acompanhamento da execução do contrato;
- **15.2.** Proporcionar todas as condições necessárias, para que a (s) contratada (s) possa (m) cumprir o estabelecido no contrato;
- **15.3.** Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução do objeto, que venham a ser solicitadas pela equipe da (s) contratada (s);
- 15.4. Fornecer meios necessários à execução dos serviços objeto do contrato;
- 15.5. Convocar a (s) empresa (s) para assinatura do (s) contrato (s) nos termos deste termo;
- **15.6.** Realizar o pagamento dos valores devidos, após a comprovação da execução do contrato, mediante atesto do responsável pela fiscalização;
- 15.7. Fiscalizar a execução e entrega dos produtos adquiridos e do contratado.

16. DAS PENALIDADES.

- **16.1.** O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as suas Cláusulas e Condições, respondendo cada um pelas consequências de descumprimento total ou parcial das mesmas, sujeitando-se as penalidades e multa que a falta cometida assim o exigir, no valor de 03 (três) vezes do aluguel mensal, nos termos da lei nº. 14.133/2023 e suas respectivas alterações.
- **16.2.** A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

www.varzeagrande.mt.gov.br





- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;
- **b**) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ou serviços ora contratados, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

17. CONCLUSÃO.

17.1. Diante de todo o explanado, entende-se devidamente caracterizada a presente contratação, remetendo-se os autos ao órgão competente para elaboração do edital de licitação e abertura da fase externa do procedimento licitatório.

Várzea Grande, 30 de junho de 2025.

De Acordo:

Marcos Tadeu P. dos Santos Reis Gerente de Termo de Referência

Ruth Madalena Rocha da Silva Coordenadora de Compras

www.varzeagrande.mt.gov.br

